

AD 2341

1.975.2341

ADDITIVO ANTI-SILICONE

AD 2341 contiene specifici agenti modificatori dell'aspetto superficiale dei p.v. ed è l'ideale quando si formano evidenti occhi di pesce sullo smalto.

PREPARAZIONE

Aggiungere a UHS DURALIT EXTRA, trasparente HP 0950, trasparente HS 0200, per lo **0,5-2%** del volume.

Importante:

Questo prodotto deve essere aggiunto dopo la catalisi ma prima della diluizione
Per assicurarsi che il limite massimo di COV del prodotto pronto all'uso non venga superato
Il diluente viene poi aggiunto fino alla quantità raccomandata.
Mai aggiungere il prodotto a fondi e stucchi. Non superare le dosi raccomandate.


MODO D'USO

Applicare lo smalto modificato in mani leggere fino a quando il difetto non sarà più visibile. Se necessario, lasciar essiccare lo smalto, carteggiarlo, sgrassarlo con lo sgrassatore 3600, e quindi riverniciare.



DATI TECNICI

Dimensioni confezione 0,5 Lt
Stoccaggio conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore



INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Questo prodotto non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva europea 2004/42 e pertanto non ha una classificazione di categoria per l'emissione di COV.



SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso **professionale** e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Per ulteriori informazioni, contattare

PPG ITALIA SALES & SERVICES

Via A. De Gasperi 17/19
20020 Lainate (MI)
Tel: 02931792.1
Fax: 02931792.52



Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS