


# AD 1208 PLAST

# 1.975.1208

## ADDITIVO FLESSIBILIZZANTE PER PLASTICHE

**AD 1208 PLAST** è un prodotto a base di resine elastomeriche a effetto plastificante. Si applica a supporti di plastica, sia flessibili sia semi-rigidi.

**AD 1208 PLAST** può essere miscelato a fondi e smalti bicomponente.



## SUPPORTI

Parti in plastica, flessibili o semi-rigide.

## PREPARAZIONE

Aggiungere il 10-30% Ai prodotti sotto elencati di seguito, fino a raggiungere la flessibilità del componente in plastica:

Filler 8700/8900

Filler 0205

Filler 0310

HS Filler 3011

Filler 4020

Filler 4206

Trasparente HS 0200

Trasparente UHS 0440

Trasparente UHS 0330

UHS Duralit Extra serie 1150



### Importante:

Mai aggiungere il prodotto a basi MaxiCar HS

## CATALIZZATORI - DILUENTI

Utilizzare catalizzatori e diluenti su basi e smalti come d'abitudine, in base alle relative Schede Tecniche.


## APPLICAZIONE

L'applicazione segue lo stesso procedimento dei prodotti non modificati. Cfr. la relativa Scheda Tecnica.

## ESSICCAZIONE

I tempi di essiccazione dei prodotti modificati si allungheranno. Aggiungendo il 30% di prodotto, l'essiccazione del p.v. sarà più lunga del 30-40%.






## DATI TECNICI

Dimensioni confezione 0,500 Lt

Stoccaggio conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore



2004/42/IIIB  
(e) (840) 840

## INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e) nella forma pronta all'uso è pari a 840g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 840g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.



## SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

**Per ulteriori informazioni, contattare:**

### PPG ITALIA SALES & SERVICES

Via A. De Gasperi 17/19  
20020 Lainate (MI)  
Tel: 02931792.1  
Fax: 02931792.52

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)