

DEGREASER 3600

1.931.3600

PULITORE ANTI-SILICONICO

Degreaser 3600 è un preparato ideale per la rimozione di impurità, olio, cere, silicone e altri agenti contaminanti dalla lamiera nuda prima di passare alla verniciatura.

I risultati sono ottimi a tutte le temperature e in qualsiasi tipo di lavoro. Facilita il lavoro preparatorio sulle aree estese.

MODO D'USO

Applicare con un panno pulito. A superficie ancora bagnata, asciugare con un altro panno, pulito e asciutto.

Sgrassare una parte/area alla volta, evitando di trattare aree diverse contemporaneamente.

Non lasciar seccare lo sgrassatore sul supporto.



Nota:

Per una maggiore efficacia del prodotto, si raccomanda l'uso di Scotch Brite ultrafine imbevuto di sgrassatore anti-silicone 3600.

DATI TECNICI


Dimensioni confezione 1 Lt e 5 Lt

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.a) nella forma pronta all'uso è pari a 850g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 850g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006 n. 151



2004/42/IIB
(a) (850) 850

SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES

Via A. De Gasperi 17/19

20020 Lainate (MI)

Tel: 02931792.1

Fax: 02931792.52



Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS