

ANTIRUGGINE ASI per chassis

Supporti : per il trattamento prima dell'applicazione vedi allegato

Lamiera bianca - Lamiera nera - Lamiera sabbiata - cataforesi
Vecchie verniciature sintetiche e nitro, verniciature originali, vecchie verniciature 2K

Tipi di Veicoli

Telai

numeri strati

1

Colori

Pastello

CARATTERISTICHE

velocità * * * *

protezione *

estetica *

1° STRATI	codice	miscelazione a volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
Antiruggine ASI per chassis			Maneggiabilità: 60 - 90 minuti	
Rosso IC 105	4.812.5105)			
Rosso IC 028	4.812.5206)	1000		
Nero	4.812.5106)		Indurimento: 24 - 48 ore	
Rosso Magirus	4.812.5107)			
Diluyente Rapido	1.921.3205]			
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205]	150 - 350	Riverniciabilità: 60 minuti	
Diluyente Normale	1.911.1226]			
Diluyente Lento	1.911.1023]			

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
Antiruggine ASI per chassis	213 /225