

ACRYLON

1.832.4300

STUCCO ACRILICO - GIALLO

Acrylon è uno stucco acrilico extra rapido, monocomponente. Si usa per piccole imperfezioni o punte di spillo e, per la sua morbida spatolabilità, si applica in strati sottili, **Acrylon** è disponibile nella confezione in tubetto che ne facilita l'impiego ed evita essiccazioni accidentali e sprechi di prodotto.

SUPPORTI

Stucchi e fondi
Vetroresina, gel-coat
Verniciature in buoni condizioni, carteggiate

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P320-400. Lavare con diluente antisiliconico 3500.
Il prodotto è pronto all'uso.



APPLICAZIONE

Una o più rasate sottili
Spessore consigliato
Spessore massimo

100-200 micron
250-300 micron



ESSICCAZIONE

AD ARIA
Intervallo tra le rasate


20-30 minuti a 20°C



CARTEGGIATURA

A UMIDO P800-1000
A SECCO P400-500





SMALTI SOVRAPPLICABILI

Tutti gli smalti della gamma MaxMeyer Car Refinish



DATI TECNICI

Confezione
Stoccaggio

Tubetto da 180 gr.
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza n. 162.