


AD 1208 PLAST

1.975.1208

ADDITIVO PER SUPPORTI IN PLASTICA

AD 1208 PLAST è un prodotto a base di resine elastomeriche ad effetto plastificante. Si utilizza in miscela ai prodotti vernicianti nel caso di applicazione su materiali plastici flessibili e semirigidi (paraurti, spoiler ecc.)

AD 1208 PLAST si può miscelare ai prodotti di fondo 2K, agli smalti e trasparenti acrilici.



SUPPORTI

Parti in plastica, flessibili e semirigide, di autoveicoli.

PREPARAZIONE

Aggiungere ai seguenti fondi e smalti 2K in ragione del 10-30%, in funzione del grado di flessibilità del materiale plastico:

TopFiller HS 5:1	Duralit Car	Maxidriver MS
MS Filler 4:1	MaxiClear HS New	
BlitzSealer New	Extralack MS	
TintFiller	Premium UHS Duralit	
HS Clear 420	Maxirock	



Importante : Non aggiungere mai alla base opaca MaxiCar HS.

CATALIZZATORI - DILUENTI

Catalizzare e diluire i fondi e gli smalti addittivati secondo i rapporti indicati per ogni singolo prodotto.


Consultare la relativa scheda tecnica.


APPLICAZIONE

Le modalità applicative sono invariate rispetto al prodotto non addittivato.

ESSICCAZIONE

L'aggiunta di AD 1208 PLAST rallenta notevolmente l'essiccazione di fondi e smalti. Con il 30% di additivo, il fondo o smalto ha un'essiccazione circa 30-40% più lenta della norma.





DATI TECNICI

Confezione	0.500 l
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza n. 404.