

PLASTICS STOPPER 1400 1.834.1400

Update juni 2010

PLASTICS STOPPER

Plastics Stopper 1400 is een hoogwaardige flexibele polyester mesplamuur. Deze plamuur is geschikt voor het repareren van lichte beschadigingen en krassen in kunststof.

Plastics Stopper 1400 kan eenvoudig met een plamuurmes aangebracht worden, heeft korte droogtijden en een zeer goede hechting op zowel stijve als flexibele ondergronden.

Plastics Stopper 1400 heeft een goede hechting op deuken en steenslagbeschadiging waar kunststofonderdelen vaak aan bloot worden gesteld.


ONDERGRONDEN

Schoon kaal kunststof, geschuurd met Scotch-Brite en grondig gereinigd met reinigingsmiddel voor kunststof 1.931.3660 (zie PDS 499V)

VOORBEREIDING

Schuren met het juiste schuurpapier en de omgeving behandelen met Scotch-Brite™. Grondig reinigen met reinigingsmiddel voor kunststof.

	Gewicht
PLASTICS STOPPER 1400 HARDENER	100 1,5 – 2,0% op gewicht
POTLIFE	5 – 12 min. bij 20°C




BELANGRIJK: In de winter de mengverhouding met 3% verhogen om de droogtijden te verbeteren. Meng de verharder tot de karakteristieke rode kleur verdwijnt Gebruik niet meer verharder dan aangegeven om verkleuring in de aflak te voorkomen.

APPLICATIE

Eén of zoveel lagen als nodig is om de beschadiging te repareren.



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



DROGING

DROGEN AAN DE LUCHT
Droog – schuurbaar

bij 10° C
na 30 – 35 min.

bij 20° C
na 25 – 30 min.

Niet infrarood drogen!



SCHUREN

DROOG SCHUREN
Eerste laag
Tweede laag
Omgeving

P80
P120 + P220
P 320 + P360




TECHNISCHE GEGEVENS

Overspuitbaar met geschikte kunststofprimers uit de MAXMEYER® lijn.

Verpakking
Opslag

1.5 kg blik code 1.834.1400/E1.5 (inclusief verharder)
Droog en koel, niet in de buurt van een warmtebron.



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.b) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 250 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 250g/liter.


Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

VEILIG- EN GEZONDHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



Nadere informatie

PPG Industries

infobenelux@ppg.com

MAXMEYER AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.

©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.