

AD 2341 1.975.2341

Mei 2010

ANTISILICONIC ADDITIVE

AD 2341 is een speciaal ontwikkeld product dat aan aflak toegevoegd kan worden om ophopingen van siliconen te voorkomen.

VOORBEREIDING

Aan UHS Duralit Extra en UHS Clear **0.5 – 2 %** toevoegen.

LET OP: NOOIT toevoegen aan primers en fillers. De voorgeschreven hoeveelheden NIET overschrijden.

GEBRUIKSAANWIJZING

De lak met het additief in dunne lagen aanbrengen totdat er geen kraters meer zijn. Indien nodig, de lak goed laten drogen, schuren en het oppervlak met Anti-siliconen Ontvetter 3600 reinigen alvorens over te spuiten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakkingsgrootte 0.5 liter
Opslag droog en koel. Niet bij warmtebron.



VOS INFORMATIE


Dit product valt buiten de EU regelgeving 2004/42 en heeft daarom geen VOS classificatie. Dit product is alleen geschikt voor professioneel gebruik in autoschadeherstelbedrijven.

GEZOND- EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



NADERE INFORMATIE

PPG Industries

infobenelux@ppg.com

MAXMEYER®, AQUAMAX® and the MAXMEYER logo are registered trademarks of PPG Sarl.

©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted
by PPG Industries Ohio, Inc

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

