

MAT 5 1.977.5502

Update mei 2010

MATTING BASE

MAT 5 is een matteerpasta met acryllaathars en wordt gebruikt om het glansniveau van MaxMeyer Low VOC aflakken te verminderen.

VOORBEREIDING

Voor een gladde oppervlakte moeten de ondergronden op de zelfde manier voorbehandeld worden, zodat het absorptievermogen overal hetzelfde is.



MENGVERHOUDINGEN OP HOEVEELHEID

	UHS DURALIT® Extra	UHS Mat 5	UHS verharder	UHS additive verdunner
Mat aflak	1,5 delen	3 delen	1 deel	1 deel
Satijn aflak	2 delen	2,5 delen	1 deel	1 deel



Om een gelijkmatige laag te krijgen met Premium UHS Duralit Extra wordt aan de lucht drogen of 30 – 60 min uitdampen voor cabinedrogen sterk aangeraden.


VERHARDERS - VERDUNNERS

Zie PDS van betreffende aflak.


APPLICATIE

Applicatie is het zelfde als bij volledige glans aflak. Zie betreffende PDS.

Let op: De dekkraft van de producten waar **Mat 5** aan toegevoegd is neemt af naar mate er meer matteerpasta wordt toegevoegd.



Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.



De volgende factoren zijn van invloed op het uiteindelijke glansniveau:

1. Eigenschappen van de aflak:	Hoe hoger de hoeveelheid hars in de aflak, hoe hoger de glans.
2. Droging:	Cabine droging levert een hogere glans dan luchtdrogen.
3. Bestaande aflak:	Meer absorberende oppervlakken geven een mindere glans.
4. Laklaagdikte:	Hoe dikker de laklaag, hoe hoger de glans.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verpakkingsgrootte 1 liter
Opslag Koel en droog. Niet bij warmtebron



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 840 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 840/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

GEZOND- EN VEILIGHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.maxmeyer.com>



NADERE INFORMATIE

PPG Industries

infobenelux@ppg.com

MAXMEYER AQUAMAX and the MAXMEYER logo are a registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

