494V

AQUAMAX® Coagulant 1.975.3100

mei 2006 (update maart 2011)

COAGUANT POEDER

Aquamax Coagulant is een coaguleermiddel in poedervorm voor gebruik in het afvalwater van Aquamax en gebruikt spoelwater. Het product scheidt de vaste stoffen uit het afvalwater waardoor de achterblijvende vloeistof gebruikt kan worden voor verdere reinigingsdoeleinden.

GEBRUIKSAANWIJZING



De volgende mengverhouding wordt aanbevolen voor de behandeling van 20 liter afvalwater.

- Voeg 100 gram **Aquamax Coagulant** toe (gelijk aan 1 schep*) aan 20 liter afvalwater.
- Enkele minuten doorroeren om de **Aquamax Coagulant** in het afvalwater op te lossen, hierna ± 20 min. laten staan.
- Doorroeren totdat de vaste deeltjes coaguleren.
- Laten staan totdat het bezinksel op de bodem van het blik ligt.
- Controleer of de vloeistof helder is.
- Indien het gerecycleerde water niet helder genoeg is, de bovenstaande stappen herhalen.
- Voor het terugplaatsen van het geheel goed reinigen.

LET OP: De hoeveelheid **Aquamax Coagulant** die nodig is, is afhankelijk van de concentratie lakresten in het te behandelen afvalwater

OVERMATIG GEBRUIK van Aquamax Coagulant heeft een NADELIG EFFECT op de werking van het product. Gebruik de aangegeven hoeveelheden.

** Maatschep wordt in de verpakking bijgeleverd.*

Waarschuwing
Draag tijdens de werkzaamheden met het poeder een masker en handschoenen.

TECHNISCHE GEGEVENS



Verpakkings grootte	2,5 kg.
Opslag	koel en droog, niet bij warmtebron

Het coaguleren mag niet in de buurt van mengruimte gebeuren.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

MaxMeyer CAR REFINISH

494V

AFVAL VERWIJDERING

Het bezinksel dat in het filter verzameld is, wordt geclassificeerd als ‘Gecontroleerd Afval’ en moet volgens de wettelijke bepalingen verwijderd worden.
Het afvalwater afkomstig uit het reinigingsproces mag NOOIT in het riool geloosd worden zonder vergunning van de plaatselijke autoriteiten.

Het afvalwater kan meerdere keren voor schoonmaak van spuitpistolen gebruikt worden (recycled water). Deze recycle optie wordt alleen aanbevolen in combinatie met een goedgekeurde schoonmaakmachine zoals de Drester 1000 of 2000. Het water kan maximaal 10 X gebruikt worden voordat het vervangen moet worden door schoon water. Recycled water wordt als ‘Gecontroleerd Afval’ geclassificeerd en moet volgens de wettelijke bepalingen verwijderd worden.

Als de een vergunning afgegeven is om het water te lozen op het riool, hoeft het water niet recycled te worden en kan schoon water gebruikt worden.

VOS INFORMATIE

Dit product valt buiten de EU Regelgeving 2004/42 en heeft daarom geen VOS classificatie.
Dit product is alleen geschikt voor professioneel gebruik door autoschadebedrijven.

GEZOND – EN VEILIGHEID



DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen
Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op **http://www.maxmeyer.com**

Nadere informatie

PPG Industies
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER®, AQUAMAX® and the MAXMEYER logo are registered trademarks of PPG Industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

MaxMeyer CAR REFINISH