



MaxMeyer

423V

2009-06-02

Pasta do matowania na bazie wody 1.972.2400

PRODUKT	NAZWA
1.972.2400	Pasta do matowania na bazie wody.

OPIS PRODUKTU

Pasta do matowania, opracowana na bazie wody, pozwala na właściwe przygotowanie powierzchni przeznaczonej do naprawy w procesie cieniowania. Nie zawiera silikonów i wosków.

UŻYCIE



1. Aplikować ręcznie przy pomocy zwilżonej czystą wodą szarej włókniny ścierniej Scotch-Brite™
2. Użyć włókniny i pasty do matowania do dokładnego zmatowania całej powierzchni przeznaczonej do naprawy.
3. Zmyć dokładnie wszystkie pozostałości po matowaniu, używając czystej wody, a następnie wytrzeć do sucha za pomocą czystego kawałka ściściwa. Uwaga! Pozostawienie cząstek pasty może skutkować problemami z przyczepnością.
4. Dokładnie zmyć przygotowaną powierzchnię za pomocą odpowiednio dobranej zmywaczki wstępnej, a następnie wytrzeć go czystym ściściwem, przed przystąpieniem do aplikacji lakieru.

DANE TECHNICZNE



Opakowanie: 1 Kg

Magazynowanie: Składować zgodnie z zaleceniami obowiązującego prawa. Przestrzegać zaleceń podanych na etykietach. Składować w temperaturze między 5 a 35°C, w miejscu suchym i dobrze wentylowanym. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł zapłonu, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Niniejszy produkt nie został objęty Dyrektywą EU 2004/42 i w związku z tym nie został sklasyfikowany, jako produkt zawierający Lotne Związki Organiczne. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku w procesie renowacji samochodów osobowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki Chemicznej Produktu, dostępnej na stronie:

www.maxmeyer.com



MaxMeyer

CAR REFINISH

PPG Industries Poland Sp. z o.o.

(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13



Karta Techniczna Produktu