

Техническая документация


ТЕКСТУРНЫЕ ДОБАВКИ

1.975.5400 (МЕЛКАЯ)

1.975.5401 (КРУПНАЯ)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Текстурные добавки созданы для использования с красками Maxicar HS, Duralit Car, Duralit ABF, а также лаками, за исключением Mat Clear с целью получения текстурированной отделки. Они придают матовый вид верхнему слою краски.




ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему)

Указанные продукты 30-50%

Внимание:

- Добавив Т400/Т401 к эмали/лаку, необходимо тщательно перемешать продукт с отвердителем и разбавителем согласно ТДС.



НАНЕСЕНИЕ

Краскопульт с верхним бачком - сопло 1,6-1,8 мм.

Ознакомиться с ТДС данного продукта.

В случае двухстадийных покрытий, текстурную добавку можно добавить или к базе, или к лаку.

Внимание: Текстурная добавка уменьшает укрывистость и незначительно меняет цвет продукта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries

117587 Россия, Москва

Варшавское шоссе 118, к.1

Телефон: +7 495 213 31 07

Факс: +7 495 213 31 07

www.maxmeyer.com