



AUTO REFINISH

RLD63V

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



2007-09-14

Deltron D837, D845, D846 i D8401

Zmywacze Deltron serii DX

PRODUKT	OPIS
D837	DX330 Zmywacz spirytusowy
D845	DX310 Silny zmywacz wstępny
D846	DX103 Zmywacz antystatyczny do tworzyw sztucznych
D8401	Zmywacz o niskim udziale Lotnych Związków Organicznych (LZO) na bazie wody

OPIS PRODUKTU

D837 (DX330) – Zmywacz spirytusowy na bazie łagodnych rozcieńczalników do usuwania lekkich zanieczyszczeń z małych powierzchni z gołych metali, jako etap procesu przygotowania podłoża, przed i po szlifowaniu.

D845 (DX310) – Wstępny zmywacz na bazie agresywnych rozpuszczalników, służący do usuwania silnych zanieczyszczeń, takich jak воск, pozostałości past polerskich, smoła, asfalt, silikon itp., podczas procesu przygotowania podłoża.

D846 (DX103) – Zmywacz antystatyczny do tworzyw sztucznych, na bazie dedykowanych rozcieńczalników opracowanych specjalnie do przygotowania podłoża z tworzyw sztucznych bez obawy o zniszczenie ich powierzchni. Aplikowany na plastikowe elementy i pozostawiony do odparowania D846 staje się antystatyczną warstwą ochronną.

D8401 – Zmywacz na bazie wody do pracy w technologii lakierów wodorozcieńczalnych Envirobase™.

APLIKACJA



Nakładaj odpowiednie ilości zmywacza Deltron za pomocą czystej ściereczki.

Zmywaj naprawiane powierzchnie zarówno przed, jak i po każdym szlifowaniu.

Zmywaj naprawiane elementy wyłącznie w jednym kierunku, aby uniknąć rozmazywania zanieczyszczeń.

Ścieraj naniesiony produkt ze zmywanej powierzchni drugą czystą ściereczką, aby uniknąć rozmazywania zanieczyszczeń po powierzchni elementu.

Nie pozwól, by zmywacz wysychał na przygotowanej i oczyszczonej powierzchni, przeznaczonej do lakierowania.

Karta Techniczna Produktu



LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE**D8401**

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB. a) wynosi 200g/L. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 200g/L.

D837, D845, D846

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB. a) wynosi 850g/L. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 850g/L. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU.

PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych.

Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną.

Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej.

Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie),
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice,
Polska
Telefon: +48 22 753 30 10
Faks: +48 22 753 30 13

