



AUTO REFINISH

# Informace o výrobku

## Envirobase Coagulant


### T496

#### PRODUKT

Coagulant Envirobase je srážecí činidlo pro úpravu odpadní vody z Envirobase a čištění odpadu. Dodává se v práškové formě. Produkt umožňuje separaci pevných částí z odpadové vody a umožňuje recyklaci zbylé kapaliny pro další čištění.

#### POKyny PRO ZPRACOVÁNÍ

Poměr :           Odpadová voda           100  
                  T496                                   6-7



Např. : 600-700 g (6-7 odměrek\*) T496 na 10 l odpadové vody

Míchejte 2 minuty, aby se koagulant zcela rozpustil v odpadové vodě.



Nechte odstát cca 20 minut.



Po 20 minutách míchejte, dokud se pevné částice nevysráží, poté nechejte stát, dokud se na dně nádoby neutvoří sediment.




Pokud recyklovaná tekutina není dostatečně čirá, přidejte dalších 200 gramů (2 odměrky) Envirobase Coagulantu a zopakujte výše uvedenou proceduru.

Tekutinu profiltrujte s použitím středního (150 mikronů) sítko na barvu.

Poznámka: Množství Envirobase Coagulantu ovlivňuje optimální výkon tohoto přípravku. Dodržujte prosím doporučené dávkování.

\* Odměrky jsou dodávány uvnitř nádoby s Coagulantem.

#### LIKVIDACE ODPADU



Použití koagulantu a likvidace následujících materiálů je schválena CEPE, podepsaná všemi velkými výrobci opravných laků.

“V případě laků na vodní bázi, lze koagulant použít k úpravě tekutého odpadu. Jakýkoli odpad vzniklý koagulací by měl být považován za upravený odpad a jako takový by měl být likvidován kompetentním odvozcem odpadu. Kapalina vzniklá za podmínek kontrolovaného procesu může být znovu použita pro účely čištění (např. stříkacích pistolí a jiného vybavení). Za žádných okolností nesmí být tato kapalina likvidována v kanalizace.



## POUŽITÍ A OMEZENÍ

Koagulaci provádějte mimo prostor pro míchání barev.

Tento výrobek je pouze pro profesionální použití.

Nadměrné použití Envirobase Coagulantu ovlivňuje optimální výkon tohoto přípravku.

Dodržujte prosím doporučené dávkování.



## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

### TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vymíňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Doba schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
05-816 Warszawa-Michałowice  
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10

Fax: (+48 22) 753 03 13

<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: + 420 483 36 86 99

[spectrum@spectrum-franek.cz](mailto:spectrum@spectrum-franek.cz) • [www.spectrum-franek.cz](http://www.spectrum-franek.cz)