



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Informace o výrobku

Čističe Deltron

D845 – DX310 Ostrý odmašťovač
D837 – DX330 Spirit wipe- odmašťovač na plasty
D846 – DX103 Odmašťovač na plasty
D8401 – Čistič na vodní bázi s nízkým VOC
D8403 – UV čistič

POPIS PRODUKTU

D845 (DX310) – Ostrý odmašťovač na bázi agresivních rozpouštědel. Je určen pro odstranění silného znečištění dílů. Používá se před započítím veškerých prací. Odstraňuje veškeré nečistoty nerozpustné ve vodě a jemnější čističe (vosky, zbytky leštěnek, asphalt, dehet, silikon atd.).

D837 (DX330) – Spirit wipe je určen pro použití během celého procesu opravy, před a po broušení. V kombinaci se scotch briterem může být také použit pro matování laků (např. elektrolaků). **Syntetické laky tímto způsobem nematujete.**

D846 (DX103) – Odmašťovač na plasty je určen pro odstranění mastnoty a elektrostatických částic z plastových povrchů.

D8401 – Čistič na vodní bázi s nízkým obsahem VOC pro použití s vodouředitelnými laky Envirobase.

D8403 – Speciální čistič se používá se během bodových oprav prováděných s UV základem D8080. Jeho úkolem je odstranit přestříkání po poslední aplikované vrstvě D8080. Také připravuje povrch základu pro aplikaci vrchní barvy. Více podrobností najdete v technickém listu [PDS_PPG_D8080](#).


APLIKACE



Naneste vhodné množství čističe Deltron čistou utěrkou. Čistič setřete jinou čistou utěrkou, vyhněte se rozmazání nečistot po povrchu, který bude lakován.

Nenechte čistič na povrchu připraveném pro lakování zaschnout.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST



Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vymínujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: + 420 483 36 86 99

spectrum@spectrum-franek.cz • www.spectrum-franek.cz



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13

<http://www.ppgrefinish.com>