

Produktinformation



DELFLEET F3915

PRODUKT

Delfleet UHS accelerator


F3915

PRODUKTBEKRIVELSE

Delfleet UHS Accelerator er beregnet til at forbedre gennemhærdningen af både Delfleet UHS DG og Delfleet UHS UHS klarlak.

Katalysator-teknologien i F3915 reducerer tørre- og ovtørningstiderne uden at forringe de fremragende egenskaber, man normalt forventer af Delfleet UHS-systemer.

KLARGØRING OG PÅFØRING

	Direct Gloss Efter volumen	Klarlak Efter volumen
	UHS DG 3 F3276 1 F330* 0,5-0,75	F3460 3,5 F3278/F3279: 1
F3915 kan tilsættes op til 50ml pr. Liter aktiveret og fortyndet lak		



RENGØRING AF Udstyr

Efter brug skal alt udstyr renses grundigt med rensmiddel eller fortynder.

SUNDHED OG SIKKERHED

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge

Tlf.: +45 43 43 6566
Fax: +45 43 43 8188

