

## Produktinformation



### DELFLLEET F384

#### PRODUKT

Delfleet Epoxy Accelerator F384  
Delfleet Epoxy primere

#### PRODUKTBEKRIVELSE

Delfleet Epoxy Accelerator er et additiv som anvendes til at forbedre tørring af Delfleet Epoxy produkter når temperaturen er under 15°C. Additivet er **kun** beregnet til brug i Delfleet Epoxy produkter.

#### KLARGØRING

Klargøring se venligst relevant TDS for klargørings detaljer.

#### PÅFØRING

Acceleratoren tilsættes til den færdig blandede primer med 3% eller ved vægt (30g/l).  
Pot-life er 4 timer

#### SUNDHED OG SIKKERHED

**Disse produkter er kun beregnet til professionel brug** og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge

Tlf.: +45 43 43 6566  
Fax: +45 43 43 8188

