



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



December 2010

Produktinformation



DELTRON **Antisilikoneadditiv**

Antisilikoneadditiv – D899

PRODUKTBESKRIVELSE

Antisilikoneadditiv D899 er et hjælpeprodukt, der er specielt beregnet til at hjælpe med at fjerne problemer med kraterdannelse, der skyldes forurening med silikone eller fedt.

Vejledning



Tilsæt 15 ml D899 til 1 l brugsklar 2K Deltron toplak.

YDELSE OG BEGRÆNSNINGER



D899 må **ikke** bruges til primere, Deltron BC og Envirobaser.
For store mængder D899 kan give problemer med gardiner/løbere på toplakken.

RENGØRING AF Udstyr

Efter brug skal alt udstyr renses grundigt med rensmiddel eller fortynder.

VOC INFORMATION

Dette produkt falder uden for rammerne af EU Direktiv 2004/42 og har derfor ikke en VOC kategori klassifikation.

Dette produkt kan anvendes af professionelle autolakerere til brug ved reparationer i bilindustrien.

SUNDHED OG SIKKERHED

Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

