



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



December 2010

Produktinformation



ENVIROBASE ADDITIV

Envirobase additiv - BOC5-138

PRODUKT

Dette additiv skal forbedre Envirobase basefarvers udfyldning med et højt indhold af aluminium, der giver en mere jævn lakoverflade.

Additivet er især nyttigt i forbindelse med højere luftfugtighed.


ANVENDELSE AF PRODUKTET

Additivet skal tilsættes Envirobase blandefarverecepter før fortynding.

Det anbefales at tilsætte 2 % efter vægt

Dette blandingsforhold må ikke overskrides, da et højere indhold kan påvirke farveeffekten.

OPBEVARING & HÅNDTERING



Envirobase additiv skal opbevares på et køligt og tørt sted uden varmeudledning. Under opbevaring og transport skal temperaturen holdes på min. +5° C og max. +35° C. Må ikke udsættes for temperaturer under frysepunktet.


Envirobase skal blandes i rene, tørre dåser. Anvend ikke dåser eller sprøjteudstyr med rester af opløsningsmiddel. Dåserne bør ideelt set være af plast - er de af metal, bør de have en rustbeskyttende belægning indvendigt.

VOC INFORMATION

Dette produkter falder uden for rammerne af EU Direktiv 2004/42 og har derfor ikke en VOC kategori klassifikation.

Dette produkter kan anvendes af professionelle autolakerer til brug ved reparationer i bilindustrien.

HÅNDTERING & BORTSKAFFELSE AF AFFALD/ SUNDHED & SIKKERHED



Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsdatabladet samt på http://www.ppg.com/PPG_MSDS

Vandfortyndbart og opløsningsmiddelfortyndbart affald skal opbevares hver for sig. Bortskaffelse af alt affald skal ske ved hjælp af en godkendt vognmand med passende godkendelse. Affald må ikke bortskaffes i kloaker eller vandløb.

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

