



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Juni 2023

Information om produktet



RENGØRING OG KLARGØRING AF DELTRON AF PLASTSUBSTRATER

D8434 *Plastic Substrate Cleaner*
D846 *DX103 Antistatisk middel til plast*

PRODUKTBESKRIVELSE

PPG Plastic Painting System indeholder en række produkter til vellykket lakering af alle malbare plastsustarter*, fra rengøring og forberedelse til strukturering og topcoating.

Grundig forberedelse og rengøring er afgørende for en vellykket lakering af plastdele. Systemet til rengøring og klargøring af plast er designet til at give den bedste ydelse fra primer- og topcoat-systemerne.


D8434 - Plastic Substrate Cleaner er et rengøringsmiddel til fjernelse af alle former for forurening (f.eks. formlipmidler og trafikfilm) som et trin i den forberedende proces for at sikre fremragende vedhæftning af efterfølgende produkt påføringer.

D846 - DX103 Antistatic Agent for Plastics er en specialudviklet alkoholisk blanding af opløsningsmidler, der er formuleret til at behandle plastoverflader uden at beskadige dem og forhindre opbygning af statisk elektricitet, hvilket sikrer en støvfri finish.

***Bemærk; D846 anbefales ikke til ABS, PP-EPDM og andre plasttyper, der er følsomme over for opløsningsmidler. Brug D8401 som alternativ.**

***Nogle PE-kvaliteter anses for ikke at kunne lakeres, og nogle primere er ikke egnede til brug på meget opløsningsmiddelfølsomme substrater som f.eks. polystyren (PS).**

TIL BRUG PÅ BART PLASTSUBSTRATER



TRIN 1 - D8434 Rengøring af plastsubstrat

BLANDINGSFORHOLD

Blandingsforhold efter volumen:	Generelt plast	Opløsningsmiddelfølsom Plast
D8434	1 del	1 del
Vand	1 del	2 dele

PÅFØRING

Påfør med **Scotch-Brite™** Grey Ultrafine, og skrab let på overfladen.

Skyl grundigt med rent vand, og lad det tørre.

Hvis vandet perler ved skylning, skal du gentage processen.



TRIN TO - D846 Antistatisk middel til plast

PÅFØRING

Påfør på hele den plastdel, der skal lakeres.

Brug en ren, fnugfri klud til påføring og en til aftørring.

BEMÆRK: ANVEND IKKE D846, ANTISTATISK MIDDEL TIL PLAST PÅ OPLØSNINGSMIDDELFØLSOM PLAST SOM ABS OG PP-EPDM.



VOC INFORMATION

D8434 Plastic Substrate Cleaner

D846 DX193 Antistatisk middel til plast

EU-grænseværdien for disse produkter (produktkategori: IIB.a) i brugsklar form er max. 850g/liter VOC. VOC-indholdet i disse produkter i brugsklar form er maks. 850g/liter.

Afhængigt af den valgte anvendelsesmåde kan den faktiske VOC-værdi for disse produkter, der er klar til brug, være lavere end den, der er angivet i EU-direktivets kode.

SUNDHED OG SIKKERHED

Disse produkter er kun til professionel brug og må ikke anvendes til andre formål end de angivne. Oplysningerne i dette TDS er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at tage alle nødvendige skridt for at sikre, at produktet er egnet til det tilsigtede formål. For oplysninger om sundhed og sikkerhed henvises til materialets sikkerhedsdatablad, som også findes på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Industries (UK) Limited.
Autolakering
Gruppe for kundeservice og salg,
Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
England.
Tlf: 01449 771775
Fax: 01449 773480

