

# Produktempfehlung für metallische Untergründe

## Substratdatenblatt

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt



PRODUKTBEZEICHNUNG		PR.-CODE	ERSATZTEIL-GRUNDIERUNG	ALTACKIERUNG	STAHLBLECH	VERZINKTES STAHLBLECH	ALUMINIUM LEGIERUNGEN	GFK	KUNSTSTOFFE
SPACHTEL	IviPlast 66	A652							<input checked="" type="checkbox"/>
	Porenfüller	A655	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
	Galvoplast 77	A656	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Extra Light	A659	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PE Stopper	A661	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Galvoplast	A663	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PE Spritzspachtel	A712	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Uni Spachtel	A730	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Soft Spachtel	A731	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Faser Spachtel	A732	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Alu Spachtel	A733	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Uni Spachtel-Kit	A750	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Soft Spachtel-Kit	A751	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	

- nicht geeignet
- direkt einsetzbar mit entsprechender Vorbehandlung
- <sup>1</sup> mit nachfolgendem 2K Füller
- <sup>2</sup> mit vorheriger Grundierung wie oben benannt



PRODUKTBEZEICHNUNG		PR.-CODE	ERSATZTEIL-GRUNDIERUNG	ATTLACKIERUNG	STAHLBLECH	VERZINKTES STAHLBLECH	ALUMINIUM LEGIERUNGEN	GFK
PRIMER	1K Primer	D8421/4/6	☑ <sup>1</sup>	☑ <sup>1</sup>				
	Universal chromatfrei	D831	☑ <sup>1</sup>	☑ <sup>1</sup>	☑	☑	☑	
	Wash Primer chromatfrei	D8092	☑ <sup>1</sup>	☑ <sup>1</sup>	☑	☑	☑	
	Steinschlagschutzgrundierung	D821	☑	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑
	UV Primer	D8080	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	DP4000	D850X	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑
FÜLLER	Epoxy Grundierfüller	D8095	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Epoxy Grundierfüller WB	D8012	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Transparent Sealer	D854	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑
	2K HS Füller	D8022	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑
	2K HS Füller	D8046	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑
	2K Nass-in-Nass Füller	D8077/8	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑
	UHS Greymatic Füller	D8018/9/24	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑
	Rapid Greymatic Füller	D8010/5/7	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑
DP3000 EnviroPrimer	D8011/5/7	☑	☑	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑ <sup>2</sup>	☑	

- nicht geeignet
- ☑ direkt einsetzbar mit entsprechender Vorbehandlung
- ☑<sup>1</sup> mit nachfolgendem 2K Füller
- ☑<sup>2</sup> mit vorheriger Grundierung wie oben benannt

PPG Deutschland Sales & Services GmbH  
 Düsseldorf Straße 80 40721 Hilden  
 Tel. 02103 / 791-1 Fax 02103 / 791-601  
 E-Mail: PPGAutoRefinishGermany@ppg.com  
 www.ppgrefinish.com

**Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.**

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen als anwendungstechnische Unterstützung des Anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und PPG wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Aus den Angaben in diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt.

Trocknungszeiten sind Durchschnittszeiten bei 20 °C. Schichtstärke, Feuchtigkeit und Arbeitstemperaturen können die Trocknungszeiten beeinflussen.