

## Información Producto



### DEL FLEET A689

#### PRODUCTO

Estabilizador de vida de la mezcla – Delfleet A689

#### DESCRIPCION PRODUCTO

La vida de la mezcla de algunos materiales 2K es corta si se expone a altas temperaturas. El estabilizador de vida de la mezcla A689 solucionará este problema. La utilización de un estabilizador hará que la vida de la mezcla sea casi dos veces mayor que lo especificada en la hoja de datos.

#### PREPARACION Y APLICACION

Con el Delfleet 280 & 350, A689 debería utilizarse de manera que se añadan 30g por litro mezclado de acabado. Esta proporción también se aplica a sólidos normales o medios, aparejos de uretano 2K Delfleet.

Con el Acabado UHS Delfleet, se le añade el estabilizador de vida de la mezcla a los disolventes F3305/7/8, con lo que no se recomienda añadir otros productos.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

**Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción**, y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

**Para más información,  
póngase en contacto con:  
PPG**

PPG Ibérica Sales & Services Refinish  
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2  
08191 Rubi (Barcelona)  
España  
Tel: +34 93 565 07 98

