

Información Producto



DELFLLEET F381

PRODUCT O

Delfleet 2K Acelerador F381
Delfleet Productos 2K

DESCRIPCION PRODUCTO

Delfleet Acelerador 2K es un aditivo utilizado para facilitar el secado de los sistemas poliuretanos / isocianatos solamente, cuando la temperatura está por debajo de los 15°C.

PREPARACION DEL SOPORTE

Consultar la ficha técnica del producto pertinente para información sobre la preparación

GUIA DE APLICACION

El Acelerador de Delfleet F381 puede añadirse al color antes de mezclar con el catalizador y el diluyente, en la proporción del 3-6% en peso (40-80 cc ó 35-70 g/l). Alternativamente el Acelerador F381 puede añadirse cuando el color está listo para aplicar, en la proporción del 2-4% en peso (26-52 cc ó 23-46 g/l). La vida de la mezcla es de 4 horas.

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES

La adición del acelerador reduce la vida de mezcla del producto mezclado.

Un exceso del acelerador puede reducir la extensibilidad y el brillo.



SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

**Para más información, póngase en contacto con:
PPG**

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel: +34 93 565 07 98

