



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



mai 2006 (update avril 2016)

Information Produit



D899 Deltron Anti-Silicone Additive

DESCRIPTION DU PRODUIT

Anti-Silicone Additive D899 est un produit complémentaire, développé spécialement pour aider à supprimer les problèmes dus à la pollution par silicone ou par graisse tels que la formation de cratères.

MODE D'EMPLOI



Ajouter 15 ml D899 à 1L DELTRON® Topcoat "prêt à l'emploi".
Pour respecter les limites COV, ajouter ce produit après l'activation mais avant l'ajout du diluant. Ajouter la quantité de diluant recommandée en usuelle.

PRESTATIONS ET LIMITATIONS



Ne PAS utiliser le D899 dans des apprêts, DELTRON® et ENVIROBASE®.
De trop grandes quantités de D899 entraînent des coulures dans la finition.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Après utilisation, nettoyer immédiatement et intégralement le matériel avec un solvant de nettoyage ou un diluant.

SANTE ET SECURITE

Ces produits sont uniquement destinés à un usage professionnel et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. L'information sur ce PDS est basée sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution afin de pouvoir garantir un usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur <http://www.ppgrefinish.com>

INFORMATION

PPG Industries
infobenelux@ppg.com



ENVIROBASE, DELTRON and the PPG logo are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc,
Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted
by PPG Industries Ohio, Inc

