

## Fiche technique



### A689

#### PRODUIT

Prolongateur de durée de vie en pot A689

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Certains produits bi-composants Delfleet ont une durée de vie en pot plus réduite lorsqu'ils sont appliqués par temps chaud. Le prolongateur de durée de vie en pot A689 est destiné à pallier à ce problème. L'utilisation du prolongateur permettra de doubler la durée de vie en pot mentionnée dans la fiche technique du produit dans lequel l'A689 est ajouté.

#### PREPARATION ET APPLICATION

Avec les liants Delfleet 280, 350 et UHS : ajouter **30g (ou 30ml)** de prolongateur A689 par litre de finition, avant activation et dilution.

On utilise le même ratio avec les apprêts 2K PU Delfleet.

Avec les diluants UHS rapides F3305/7/8 : le prolongateur de durée de vie en pot étant incorporé dans ces diluants, il n'est PAS recommandé d'utiliser l'A689.

#### SANTE ET SECURITE

**Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.**

Ils ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante :

[http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

**PPG Industries France**  
**10 rue Fulgence Bienvenüe**  
**92238 GENNEVILLIERS CEDEX**  
**Tél. : 01 41 47 21 24**  
**Fax: 01 41 47 21 25**

