



AUTO REFINISH

Termékismertető


Envirobase Koaguláns T496

TERMÉK LEÍRÁS

Az "Envirobase Coagulant" por alakú anyag.

Ez az anyag különválasztja a pigmentet a víztől, lehetővé ezzel a megmaradt folyadék újbóli felhasználását pisztolytisztítási célokra.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA



Keverési arány: Szennyezett víz 100 rész
T496 6-7 rész

Például: 600-700 gr (6-7 kanál*) T496 / 10 liter szennyezett vízhez.



2 percen keresztül keverjük, hogy a koaguláns megfelelően elkeveredjen a szennyezett vízzel



Ezután hagyjuk állni kb. 20 percig.



20 perc után keverjük addig a folyadékot, amíg a pigment teljesen különválik a víztől, ezután hagyjuk leülepedni.

Ha nem teljesen tisztul meg a víz, akkor adjunk hozzá még 200 gr (2 kanál) Envirobase koagulánst a vízhez és ismételjük meg a folyamatot.

Utána engedjük le a vizet egy (150 mikron) szűrőn keresztül.

MEGJEGYZÉS: Az javasolt mennyiség az "Envirobase Coagulant"-ból elegendő a termék optimális teljesítményéhez. Kérjük, kövesse az előírt mennyiséget.

* A kanál a termék csomagolásában van elhelyezve.

MEGSEMMSÍTÉS




A CEPE által előírt javaslat, amely a legfőbb festékgyártók által is elfogadott és aláírt egyezmény a koaguláns használatával és megsemmisítésével kapcsolatban a következő:

"A vízbázisú festékek használata esetén, lehetséges a koaguláns használata a szennyezett víz tisztításához. Az általános szabály az, hogy a koaguláns használata következtében keletkezett hulladékot, az ellenőrzött szabályok figyelembevételével kell kezelni és ennek a megsemmisítése csak az engedélyezett szervezetnek lehetséges. A tisztítási folyamat által létrejött folyadék ismét felhasználható szórópisztoly és más egyéb szerszám tisztításához. Semmilyen körülmények között nem lehet ezt a folyadékot a csatornába leengedni addig, amíg a hivatalos szervektől meg nem kapjuk a szükséges engedélyeket."



SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK

A folyamatot a festékkeverőtől megfelelő távolságban lehet csak végezni.
Ez a termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.
Túl nagy mennyiség az "Envirobase Coagulant"-ból befolyásolhatja a termék optimális tulajdonságát.
Kérjük, kövesse a javasolt mennyiséget.



BIZTONSÁGTECHNIKA

Kérjük, kövesse a PPG által meghatározott biztonságtechnikai előírásokat, és használja a személyes védő felszereléseket.

A termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.

Az említett adatok csak információként szolgálnak. Használni a termékeket elég információ vagy szakszerű továbbképzés nélkül csak a felhasználó felelősségére. Ezért nem áll módunkba felelősséget vállalni bármilyen rossz eredmény vagy veszteség esetén.

A termékismertetőben közölt adatok bármikor módosíthatók általunk a folyamatos termékfejlesztés következtében.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>