

Scheda Tecnica



DELFLLEET F381

PRODOTTO

Delfleet Accelerante per poliuretanic F381
Delfleet Diluente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'accelerante Delfleet è un additivo che aiuta l'essiccazione di prodotti 2K poliuretanic/isocianati quando la temperatura ambiente è inferiore ai 15°C.

PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO

Fare riferimento alle schede tecniche dei singoli prodotti per dettagli sulla preparazione del supporto.

APPLICAZIONE

L'accelerante Delfleet F381 può essere aggiunto nel prodotto prima di aggiungere il catalizzatore nella proporzione del **3 - 6%** in peso (40 - 80 cc o 35 - 70 g per litro), oppure addizionato al prodotto pronto all'uso nella proporzione del **2 - 4%** in peso (26 - 52 cc o 23 - 46 g per litro).

PERFORMANCE E LIMITAZIONI

L'impiego dell'accelerante riduce la vita utile del prodotto e dovrebbe essere utilizzato solo su superfici di piccole dimensioni.
Un uso eccessivo di accelerante può ridurre la distensione e la brillantezza del prodotto.



SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1 Fax: 02 931792.53

