



DELFLEET

CATALIZZATORE MEDIO SOLIDO RAPIDO

F362

PRODOTTI

Delfleet MS Catalizzatore	F362		
Delfleet Fondo 2K	F392	Delfleet 280 smalto	(F343)
Delfleet Fondo trasparente 2K	F398	Delfleet 350 smalto	(F341)
Delfleet Trasparente 2K	F390	Delfleet PU Matt smalto	(F342)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il catalizzatore Medio Solido rapido F362 può essere usato con una vasta gamma di fondi e smalti Delfleet, e con trasparente 2K F390.

L'uso di F362 è soprattutto raccomandato per piccole riparazioni a bassa temperatura (al di sotto dei 20°C).

Il breve tempo di appassimento unito alle ottime prestazioni forniscono la rapidità e redditività necessaria nelle carrozzerie industriali.

RAPPORTO DI IMPIEGO

	PRODOTTO	CATALIZZATORE F362	DILUENTE
<i>Fondo 2K F392</i>	4 parti	1 parte	1 parte
<i>Fondo Trasparente 2K F398</i>	3 parti	1 parte	1-2 parti
<i>Delfleet 280</i>	3 parti	1 parte	0,5 parti
<i>Delfleet 350</i>	2 parti	1 parte	0,5 parti
<i>Delfleet PU Matt (semi brillante 60%)</i>	3 parti	1 parte	1 parte
<i>Delfleet Trasparente F390</i>	2 parti	1 parte	0,5 parti



GUIDA ALL'APPLICAZIONE

Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica relativa al fondo o allo smalto.

SALUTE E SICUREZZA

Per tutti i dettagli sulla salute e sulla sicurezza e sulle norme di stoccaggio, consultare le schede di sicurezza.

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo. Chiunque faccia uso del prodotto senza prima averne accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo lo fa a proprio rischio e pertanto PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza) derivanti da un simile uso. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti. I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20°C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità, e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH

Via A. De Gasperi, 17/19 - 20020 Lainate Mi - Italia
Tel. (02) 9317921 - Fax (02) 93179253