



# DELFLEET

## OPACIZZANTE PER SMALTO MONOCOMPONENTE

F385

### PRODOTTI

Opacizzante Delfleet per smalti monocomponente F385  
Delfleet QD o altri smalti Delfleet monocomponente

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'agente opacizzante Delfleet per smalti monocomponente F385 è specificamente studiato per ridurre il grado di brillantezza in tutti gli smalti monocomponente, quali ad esempio il Delfleet QD. Consente di ottenere con facilità la normale finitura opaca.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto per i dettagli sulla preparazione.

### GUIDA ALL'APPLICAZIONE



Rapporto di  
miscelazione:

SEMI-OPACO  
(brillantezza del 30%)

Delfleet QD*	4 vol
F385	1 vol
Diluyente F372	1 vol


\* Gli altri smalti Delfleet monocomponente possono essere usati nelle stesse proporzioni per ottenere una finitura con brillantezza del 30%. Riducendo progressivamente la quantità di F385, si aumenta il livello di brillantezza.



Agitazione:

Subito dopo la preparazione, la vernice miscelata deve essere agitata, manualmente o con l'apposito agitatore. Per volumi superiori a 3 litri, l'agitazione manuale non è abbastanza efficace: utilizzare l'agitatore.

## GUIDA ALL'APPLICAZIONE (segue)



Viscosità di applicazione:	16-18 sec DIN4/20°C
Ugello:	1,4-1,6 mm
Pressione di spruzzatura:	3,5-4,5 bar
Numero di mani:	2-3
Appassimento a 20°C tra le mani:	10-15 minuti
Tempi di essiccazione:	Vedere la scheda tecnica dello smalto.

## PRESTAZIONI E LIMITAZIONI

L'opacizzante Delfleet per smalto monocomponente F385 può essere utilizzato anche nel trasparente bicomponente F390.

Rapporto di miscelazione: 1 vol trasparente + 1 vol F385 + 0,5 vol catalizzatore F361 + 0,5 vol diluente F372.

Il suo impiego nel trasparente bicomponente richiede tuttavia maggiore destrezza nell'applicazione: si consiglia pertanto un test di pre-spruzzatura.

L'uso di agenti opacizzanti riduce la durata degli smalti.

## SALUTE E SICUREZZA

Per tutti i dettagli sulla salute e sulla sicurezza e sulle norme di stoccaggio, consultare le schede di sicurezza.

## PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo. Chiunque faccia uso del prodotto senza prima averne accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo lo fa a proprio rischio e pertanto PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza) derivanti da un simile uso. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti. I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20°C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità, e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



**PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.**  
**DIREZIONE REFINISH**

Via A. De Gasperi, 17/19 - 20020 Lainate Mi - Italia  
Tel. (02) 9317921 - Fax (02) 93179253