



GLOBAL REFINISH  
SYSTEM



December 2010

# Produktinformasjon



## ADDITIVER

*D818 Deltron akselerator  
D886 Deltron potlife-forlenger  
D885 Deltron enhancer*

## PRODUKTBESKRIVELSE

**D818 akselerator** er et additiv som fremskynder lakkkomponentens reaksjon med herderen. Den tilsettes det blandede sprøyteklare produktet før påføring.


**D886 potlife-forlenger** er et additiv som forlenger blandede 2K produkters potlife, slik at bruksklare produkter kan bevare en sprøytbar viskositet over en lengre periode. D886 har ingen effekt på sprøytepåføring eller tørketid.

**D885 enhancer** er en kombinasjon av akselerator og potlife-forlenger. Med D885 vil topplakker herde raskere og gi lengre potlife.

## KLARGJØRING AV UNDERLAG

Se de enkelte tekniske databladene.

## VEILEDNING



*Blandings-  
forhold:*

### **D818 Deltron akselerator**

D818 akselerator kan tilsettes det bruksklare produktet i forholdet:

(A) Bruksklart produkt	1 l
(B) D818	12 ml, 10 g (eller 2 fulle korker)

D818 akselerator kan brukes til å lage en akselerert tynner ved å tilsette:

(A) Deltron tynner*	5 l
(B) D818	250 ml

\* D808 eller D807

*Denne "akselererte tynneren" kjennes på den oransje etiketten som leveres sammen med D818, og brukes på samme måte som D808 eller D807 avhengig av produktets blandingsforhold.*

## PRODUKTKLARGJØRING

D886 Deltron potlife-forlenger  
D885 Deltron enhancer



*Blandings-  
forhold:*

D886 potlife-forlenger eller D885 enhancer leveres i 1 l  
plastflasker fylt med 250 ml av produktet, som må tynnes med  
Deltron tynner på følgende måte:

(A) D886/D885	250 ml
(B) Deltron tynner	Opp til 1 l

- Åpne en ny beholder med D886.
- Tilsett Deltron tynner (D808, D807, D812, D869) til væsken  
befinner seg 3 cm under kanten.
- Lukk beholderen og bland innholdet ved å riste beholderen.
- Bruk denne "spesialtynneren" som en normal tynner i henhold  
til produktets blandingsforhold.

## REGLER OG BEGRENSNINGER



**Ikke** bruk D818, D885 i Deltron 2K primere.

**Ikke** bruk D818, D885, D886 i Deltron BC.

Store mengder D818 akselerator kan redusere glansen på den tørre lakkfilmen.

## RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med rengjøringsmiddel eller tynner.

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på <http://www.ppg.com/PPG MSDS>

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge  
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66  
Fax: +45 43 43 81 88

