



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



December 2010

Produktinformasjon



ENVIROBASE ADDITIV

Envirobase additiv - BOC5-138

PRODUKT

Dette additivet er beregnet på å forbedre utfyllingsegenskapene til Envirobase basefarger med et høyt innhold av aluminium, slik at man får en jevnere lakkfilm. Additivet er spesielt nyttig under forhold med høyere luftfuktighet.


BRUK AV PRODUKTET

Additivet må tilsettes Envirobase før tynning.

Det anbefales å tilsette 2 % etter vekt.

Ikke gå over dette blandingsforholdet, ettersom et høyere innhold kan påvirke fargeeffekten.


OPPBEVARING OG HÅNDTERING



Envirobase additiv bør oppbevares tørt og kjølig i god avstand fra varmekilder. Under oppbevaring og transport må temperaturen holdes på min. +5 °C og maks. +35 °C. Må ikke utsettes for temperaturer under frysepunktet.

Envirobase må blandes i rene og tørre beholdere. Ikke bruk blandebeholdere og sprøyteutstyr som inneholder rester av løsemiddel. Blandebeholderne bør ideelt sett være av plast – hvis de er av metall, må de ha et rustbeskyttende belegg på insiden.

HÅNDTERING OG FJERNING AV AVFALL / HELSE, MILJØ OG SIKKERHET



Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

Oppbevar vannfortynnbar og løsemiddelbasert avfall hver for seg. Alt avfall må håndteres og fjernes av en godkjent, sertifisert agent. Avfall må **ikke** fjernes via avløpssystem eller vannløp.

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

