



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



December 2010

Produktinformasjon



ENVIROBASE FLOKKULERINGSMIDDEL

Envirobase flokkuleringsmiddel T499

PRODUKTBEKRIVELSE

P872-1000 er et effektivt flokkuleringspulver som brukes til å behandle avløpsvann som er forurenset med PPG Envirobase High Performance vannfortynnbare lakkrester i forbindelse med pistolrengjøringen. Produktet kan bare brukes til behandling av vannfortynnbart avfall og må ikke brukes til løsemiddelbasert avfall.

RENGJØRING AV PISTOLEN

Det anbefales å bruke vann til å rengjøre pistolen.

1. Fjern luftkappen og rengjør den etter behov.
2. Hell overskytende lakk fra koppen og over i beholderen for avfalls-lakk.
3. Fyll koppen halvveis med vann og rist godt.
4. Tøm avfallet over i pistolrengjøringsmaskinen.
5. Fjern all resterende lakk.
6. Fjern koppen og skyl den.
7. Rengjør de innvendige kanalene med rent vann.
8. Når pistolen er helt ren, monteres den igjen og skylles med litt T494 Envirobase tynner.
9. Kontroller at pistolen er helt tørr før den legges bort eller tas i bruk igjen.

Merk: Se manualen for pistolrengjøringsmaskinen før første gangs bruk.

AVFALLSBEHANDLING

Gjennomsnittlig 20–50 pistoler kan vaskes før sumpen er full av avfall (25–30 l). Hver ny beholder med T499 pulver må ristes før bruk. Beholderen åpnes som beskrevet på lokket.

1. Når sumpen er full, skal ev. skillenett fjernes. Rør kraftig om.
2. Tilsett 100 g T499 (1 skje) under omrøring og fortsett omrøringen i 5 minutter.
3. Stopp omrøringen og vent til det faste avfallet er bunnfelt.
4. Kontroller om væsken er helt klar.
5. Hvis ikke, gjenta trinn 2–4 før prosessen fortsettes.
6. Plasser filteret i filterhuset og åpne ventilen nederst på sumpen.
7. Når avfallsbehandlingssumpen er tom, skal sider, bunn og omrører tørkes av før skillenettet monteres igjen (kontroller at filteret er fritt for pulverrester).

FJERNING AV AVFALL

Slammet som samles opp i filteret er klassifisert som "kontrollert avfall" og skal fjernes i henhold til lokale forskrifter.

Filtratet (væsken) fra avfallsbehandlingen må ikke kastes i avløpssystemet uten forutgående tillatelse fra lokale eller nasjonale vannmyndigheter.

Før tillatelsen foreligger kan filtratet gjenbrukes flere ganger til rengjøring av sprøytepistoler (heretter kalt "gjenbruksvann"). Denne gjenbruksmuligheten anbefales kun sammen med en sentralt godkjent manuell pistolrengjøringsmaskin, som f.eks. Drester 1000 eller 2000. Det behandlede vannet kan gjenbrukes maksimalt 10 ganger, før det må skiftes ut med friskt vann. Gjenbruksvann er klassifisert som "kontrollert avfall" og skal fjernes i henhold til lokale forskrifter.

Når det foreligger tillatelse for fjerning via avløpssystemet, er gjenbruksvannmetoden ikke lenger nødvendig, og det må brukes friskt vann til alle pistolrengjøringene.

OPPBEVARING OG HÅNDTERING

Det må tas forholdsregler for å forhindre innånding av T499-pulveret. Vi anbefaler bruk av maske når pulveret helles i avfallsblandingen. Bruk hansker under rengjøring av avfallsbehandlingssumpen.

T499 bør oppbevares på et tørt og kjølig sted, atskilt fra lakk og løsemidler.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: <http://www.ppg.com/PPG MSDS>

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88