



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



November 2006 (update januari 2010)

Productinformatie



Envirobase Flocculating Agent T499

PRODUCTBESCHRIJVING

T499 is een vlokkige poeder voor een efficiënte en gemakkelijke verwerking van afvalwater dat vervuild is met ENVIROBASE® watergedragen restlak, afkomstig uit het spuitpistoolreinigingsproces. Het is alleen geschikt voor watergedragen afvalwater en kan niet gebruikt worden voor oplosmiddelhoudend afval.

SPUITPISTOOL REINIGEN

Schoonmaken met water.

1. Verwijder en reinig de luchtkap.
2. Doe verfresten uit de beker in een speciale verfcontainer.
3. Vul de beker met water. Goed schudden.
4. Verwijder het restant in de machine.
5. Verwijder evt. achtergebleven verf.
6. Beker verwijderen en spoelen.
7. Reinig de interne buisjes met schoon water.
8. Monteer na reiniging het pistool en spuit er een kleine hoeveelheid T494 *Envirobase* verdunner door.
9. Opbergen als het pistool helemaal droog is.

AFVALVERWERKING

Er kunnen ongeveer 20 tot 50 spuitpistolen gereinigd worden voordat de container vol is (25 - 30 ltr)
Elke nieuwe poedercontainer schudden voor gebruik. De container openen zoals aangegeven op de deksel.

- 1) Als de container vol zit; de aparte zeef verwijderen en luchttoevoer aanzetten.
- 2) Voeg 100g van T499 (1 lepel) aan de doorgeroerde menging toe en roer nogmaals 5 min.
- 3) Zet de roerder uit en laat het afval rusten.
- 4) Controleer of de vloeistof helemaal helder is.
- 5) Zo niet: stap 2-4 herhalen voor vervolging van procedure.
- 6) Plaats het filter in de filterring en open het ventiel onderaan de afvalcontainer.

- 7) Wanneer de container helemaal leeg is, de zijkanten, de bodem en het roer poetsen vóór het terugplaatsen van de aparte zeef. (LET OP: Zorg ervoor dat de omgeving rond de zeef vrij is van poederresten)

AFVALVERWIJDERING

Het bezinksel dat in het filter verzameld is, wordt geclassificeerd als 'Gecontroleerd Afval' en moet volgens de wettelijke bepalingen verwijderd worden.

Afvalwater afkomstig uit het reinigingsproces mag NOOIT in het riool geloosd worden zonder vergunning van de plaatselijke autoriteiten.

Het afvalwater kan meerdere keren voor schoonmaak van spuitpistolen gebruikt worden (recycled water). Deze recycleoptie wordt alleen aanbevolen in combinatie met een goedgekeurde schoonmaakmachine zoals de Drester 1000-2000. Het water kan maximaal 10 X gebruikt worden. Hierna moet het vervangen worden door schoon water. Recycled water wordt als 'Gecontroleerd Afval' geclassificeerd en moet volgens de wettelijke bepalingen verwijderd worden.

Als de een vergunning afgegeven is om het water te lozen op het riool, hoeft het water niet recycled te worden en kan schoon water gebruikt worden.

OPSLAG EN BEHANDELING

Tref voorzorgsmaatregelen om het inhaleren van T499 poeder te voorkomen. Gebruik een gezichtsmasker en handschoenen.

T499 koel, droog gescheiden van andere lak of oplosmiddelen opslaan.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.ppgrefinish.com>

VOS INFORMATIE

Dit product valt niet onder de EU Directive 2004/42 en heeft daarom geen VOS classificering.

VOOR MEER INFORMATIE

PPG

infobenelux@ppg.com



ENVIROBASE is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc,
Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.