



# Technical Data Sheet

## SPP 3006 -ADHESION WIPES

T010V\_SPP3006\_ADHESION WIPES februari 2024

### Product Beschrijving

**SPP3006** is speciaal ontwikkeld voor de voorbehandeling van kale metalen oppervlakken. Deze doek, gedrenkt in een chromaatvrij, watergedragen corrosiebeschermingsmiddel, is geschikt voor de oppervlaktebehandeling van aluminium, staal, roestvrij staal en gegalvaniseerde en gezandstraalde metalen oppervlakken. De reactie van deze voorbehandeling verbetert de hechting en corrosieweerstand van de primer die vervolgens wordt aangebracht.

- Geschikt voor grote oppervlakken tot kleinere zand-/doorgroeigebieden
- Snel en eenvoudig aan te brengen (ook voor grote oppervlakken zoals bussen)
- Uitstekende hechting en corrosiebescherming
- Gebruiksklaar - geen 2K-producten mengen
- Voor voorbehandeling van ca. 2 m<sup>2</sup>
- Kortere flash-off tijden vergeleken met 2K ets-primers
- Compatibel met alle PPG 2K acrylaat Primers





# Technical Data Sheet


## PROCES



Geschuurd en goed gereinigd kaal staal  
Geschuurd en goed gereinigd gegalvaniseerd staal  
Geschuurd en goed gereinigd aluminium.



Veeg/behandel kruislings gelijkmatig en grondig.  
Het blanke metalen oppervlak moet minstens één minuut nat zijn.  
Dit is de enige manier om een effectieve en duurzame passivering te garanderen.  
Gebruik niet één doekje op verschillende soorten metaal.  
Alleen 2K acrylgrondverf mag worden gebruikt, geen 1K grondverf, zure grondverf, polyester producten of epoxy grondverf.  
Zorg ervoor dat alle behandelde oppervlakken bedekt zijn.



Het product is klaar voor onmiddellijk gebruik.

- Chroomvrij
- Uitstekende corrosiepreventie
- Hechting verbeterend
- Corrosieremming
- Gemakkelijk aan te brengen (vooral voor grote oppervlakken zoals bussen)
- Lage VOC < 1%
- op waterbasis



Na het aanbrengen/bevochtigen van ongeveer **een minuut**,  
er moet een uitdamp tijd van **5 minuten in** acht worden genomen.  
Daarna gevolgd binnen **15 minuten** met een 2K primer!





# Technical Data Sheet

## GEZONDHEID, VEILIGHEID EN OPSLAG



Het wordt aanbevolen om geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken/dragen tijdens het aanbrengen - beschermende werkkleding / veiligheidsbril en handschoenen.



Bewaar SPP3006 ADHESION WIPE op een vorstvrije plaats. Bewaren tussen 10 en 25 °C, niet te koud, vreest vorst en niet te warm om het uitdrogen te voorkomen.  
Als deze beschadigd zijn door vorst, kunnen SPP3006 ADHESION WIPE niet opnieuw gebruikt worden.



Sluit de verpakking onmiddellijk na het verwijderen van een nieuw doekje. Bewaar gebruikte en nog intacte/vochtige doekjes maximaal één werkdag in een afsluitbare plastic zak voor verder gebruik.  
Doe gebruikte doekjes nooit terug in de verpakking.  
De vloeistof van de geweekte doekjes kan zich ophopen op de bodem van de container.  
Door de container 90° te draaien (leg hem op zijn kant en rol hem heen en weer), kunnen de ongebruikte doekjes opnieuw volledig bevochtigd worden met de vloeistof.  
Doekjes die meerdere keren zijn gebruikt/gedroogd moeten worden weggegooid en mogen niet opnieuw bevochtigd worden.

Deze producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik en mogen niet worden gebruikt voor andere dan de gespecificeerde doeleinden. De informatie op dit TDS is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel te verzekeren.

**Neem voor informatie over gezondheid en veiligheid of een veiligheidsinformatieblad contact op met de klantenservice op het onderstaande adres.**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

[infobenelux@ppg.com](mailto:infobenelux@ppg.com)





# ***Technical Data Sheet***

