

Delfleet RLDA696



2008-08-25

Delfleet A696 Dodatek Przeciw Pienieniu

PRODUKT	OPIS						
A696	Delfleet Dodatek Przeciw Pienieniu						
OPIS PRODUKTU A696 Dodatek Przeciw Pienieniu został opracowany w celu zredukowania efektu pienienia się występującego podczas aplikacji produktów 2K pompą ciśnieniową lub próżniowo w osłonie powietrza.							
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI							
	Powierzchnia przeznaczona do lakierowania musi być sucha, czysta, wolna od korozji, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.						
PROCES							
	<table border="1"><thead><tr><th>Proporcje mieszania:</th><th>Wg objętości:</th><th>Wg wagi:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Upewnij się, że produkt dobrze wymieszano przed aplikacją.</td><td>Lakier nawierzchniowy 1 Litr A696 1-3 ml</td><td>Lakier nawierzchniowy 1 Litr A696 1-3 g</td></tr></tbody></table>	Proporcje mieszania:	Wg objętości:	Wg wagi:	Upewnij się, że produkt dobrze wymieszano przed aplikacją.	Lakier nawierzchniowy 1 Litr A696 1-3 ml	Lakier nawierzchniowy 1 Litr A696 1-3 g
Proporcje mieszania:	Wg objętości:	Wg wagi:					
Upewnij się, że produkt dobrze wymieszano przed aplikacją.	Lakier nawierzchniowy 1 Litr A696 1-3 ml	Lakier nawierzchniowy 1 Litr A696 1-3 g					
Aplikuj zgodnie ze wskazówkami odpowiedniej karty technicznej lakieru nawierzchniowego.							
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO							
<p>BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.</p> <p>Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.</p>							
PPG Industries Poland Sp. z o. o. Ul. Bodycha 47 05-816 Warszawa-Michałowice, Poland Telefon: +48 22 753 30 10 Faks: +48 22 753 30 13							

Karta Techniczna Produktu

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użycia.

RLDA696

Strona 1 z 1

