

Informação sobre o Produto

DELFLLEET F3140

PRODUTO



Delfleet Aglutinante de Base	F3140
Delfleet Diluente Lento	F371
Delfleet Diluente Médio	F372
Delfleet Diluente Rápido	F373

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Delfleet F3140 é um revestimento de base de secagem rápida que permite a aplicação de ornamentações multicolores complexas num curto espaço de tempo.

Quando utilizado em conjunto com um verniz Delfleet proporciona um sistema muito competitivo, concebido especialmente para o Mercado de Veículos Comerciais.

SELECÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS

	<p>Preparar o substrato da seguinte maneira:</p> <p>O produto pode ser usado sobre:- Primários Aquosos Delfleet Primários Epóxicos Delfleet Primários 2K Delfleet</p> <p>Consultar a respectiva ficha técnica sobre a preparação de primários</p>	<p>LIMPEZA</p> <p>O substrato a pintar deverá estar seco, limpo, sem corrosão e sem agentes desmoldantes.</p> <p>Desengordurar convenientemente antes de pintar com uma mistura de Desengordurante D845 & Secante Alcoólico D837 (ou Desengordurante D842 com COV baixo)</p>
	<p>Superfícies com tinta antiga em bom estado-: P360, lixar a seco Superfícies pintadas de fresco, em bom estado-: Scotchbrite Fino/Ultrafino</p> <p>Não utilizar F3112 sobre:- Acabamentos Termoplásticos Acrílicos Acabamentos Sintéticos Acabamentos Nitrocelulósicos</p>	

RENDIMENTO E LIMITAÇÕES

Não exceder o espessamento máximo da película recomendado.

A maioria dos revestimentos de base têm grande opacidade mas o poder de cobertura de alguns pode ser aumentado utilizando um primário Delfleet com o pigmento adequado.

É recomendável que o revestimento de base seja envernizado com Delfleet F3460 ou Delfleet F390.

Se deixar de um dia para o outro, a superfície deve ser **desengordurada** antes do envernizamento.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Após a utilização, limpar cuidadosamente todo o equipamento com solvente de desengorduramento ou com diluente.

Este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ao abrigo do DL 242/2001

SAÚDE E SEGURANÇA

Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional, não estando indicados para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante da Ficha Técnica baseia-se nos conhecimentos técnicos e científicos actuais, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação sobre Saúde e Segurança, consultar a Ficha de Segurança, também disponível em:

http://www.ppg.com/PPG_MSDS

**Para mais informação, contactar:
PPG**

**PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
Espanña
Tel: +34 93 565 07 98**

