



GLOBAL REFINISH SYSTEM



Сентябрь 2010

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ MS И HS ЛАКОВ D868

Разбавитель для переходов

D868

1 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D868 специально разработан для выполнения «переходов» на MS и HS лаках. Для достижения наилучшего результата D868 может смешиваться с лаками.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



- Тщательно обезжирьте поверхность
- Зашлифуйте место ремонта P800 с водой или P400 по сухому
- Зону перехода матируйте с помощью матирующей пасты D8407 + серый Scotch-Brite™ (или аналог)
- Тщательно обезжирьте поверхность



ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА



- Нанесите лак обычным способом, но не оставляя большого опыта в зоне перехода.
- Смешайте D868 с готовым к нанесению лаком в пропорции: 3 части D868 и 1 часть лака.
- Нанесите полученную смесь на зону перехода по лаку, двигаясь от краев в сторону ремонтного участка.
- Нанесите чистый разбавитель для перехода D868 на оставшуюся границу перехода по лаку. Не наносите слишком толстые слои.
- Высушите согласно TDS на лак.
- При необходимости отполируйте зону перехода.



D868 должен наноситься только на подготовленную соответствующим образом поверхность. Избегайте нанесения D868 на глянцевую поверхность в зоне перехода.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях, поэтому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к http://www.ppg.com/PPG_MSDS