



GLOBAL REFINISH SYSTEM



Сентябрь 2010

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ НА UHS ЛАКАХ D8730

Aerosol Fade Out разбавитель

D8730

0,4 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D8730 специально разработан для быстрого выполнения «переходов» на UHS лаках. Продукт готов к применению и не требует добавления или смешивания с лаками или другими компонентами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



- Тщательно обезжирьте поверхность
- Зашлифуйте место ремонта P800 с водой или P400 по сухому
- Зону перехода заматируйте с помощью D8407 + серый Scotch-Brite™ (или аналог)
- Тщательно обезжирьте поверхность



ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА



- Нанесите лак обычным способом, но не оставляя большого опила в зоне перехода
- Нанесите разбавитель для перехода на зону перехода по лаку. Не наносите слишком толстыми слоями
- Высушите согласно TDS на лак
- Отполируйте зону перехода



D8730 должен наноситься только на заматированную поверхность. Избегайте нанесения D8730 на глянцевую поверхность в зоне перехода.

VOC ИНФОРМАЦИЯ

Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории: IIB.e) максимальное содержание VOC в готовой смеси 840 г/л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 840 г/л.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях, поэтому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к http://www.ppg.com/PPG_MSDS