



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Informácie o výrobku

Deltron D814 (zmäkčovadlo)

Deltron D819 (matovacie zmäkčovadlo)

POPIS VÝROBKU

Deltron D814 zmäkčovadlo je prísada, ktorá poskytuje lakom Deltron DG a čírym lakom špecifické vlastnosti. Zaisťuje, že sa lak nepoškodí pri nízkych teplotách (pod -20°C) alebo pri nanášaní na pružné plastové povrchy.

Deltron D819 matovacie zmäkčovadlo je prísada používaná pre dosiahnutie saténového alebo matného vzhľadu lakom Deltron DG a Deltron BC + číry lak, pri potrebe väčšej pružnosti laku. Jeho úlohou je dosiahnutie presného efektu originálneho laku OEM na veľmi pružných dieloch, hlavne na nárazníkoch a spoileroch.



PRÍPRAVA PODKLADU

Viz technické listy príslušných produktov.

Povrch, ktorý bude lakovaný, dôkladne odmastite doporučeným čističom PPG; viď technický list: [PDS_PPG_Čističe](#).

PRÍPRAVA PRODUKTU A APLIKÁCIA

Viď technické listy príslušných produktov.



OSOBITNÉ POKYNY

Viac informácií o zmäkčovadlách D814 a D819 napr. dosiahnuteľný stupeň lesku atď. môžete nájsť v technických listoch príslušných produktov a v brožúre Lakovanie plastov.

ČISTENIE STRIEKACIEHO VYBAVENIA

Po použití vyčistite striekaciu pištoľ a ďalšie vybavenie pomocou riedidla Deltron alebo vhodného čističa PPG.



ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Viď bezpečnostné listy a etikety výrobku. Používajte doporučené bezpečnostné pomôcky.

Len na profesionálne použitie!

Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie uvedené údaje sú len orientačné. Každý, kto bez technickej konzultácie použije tento výrobok na iný účel ako je uvedené v technickom liste, koná tak na vlastné riziko a výrobca nezodpovedá ani za kvalitu výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne škody (s výnimkou usmrtienia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do zodpovednosti výrobcu).

Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste, ktoré odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov. Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. tento čas môže byť ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou okolia.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
[05-816 Warszawa-Michałowice](tel:+48227530313)
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCA DO SR:

JL Spol. s.r.o. • Dvojrížna 5 • 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 40 20 41 05 • Fax: + 421 2 40 20 41 15
jlmarketing@jl.sk • www.jl.sk