

## Produktinformation



### DELFLLEET F3915

#### PRODUKT

Delfleet UHS accelerator


F3915

#### PRODUKTBESKRIVNING

Delfleet UHS accelerator är avsedd att förbättra genomhärdningen av Delfleet UHS utan klarlack och Delfleet UHS klarlack.

Katalysatoregenskaper i F3915 förkortar tork- och ugnstiderna utan att kompromissa med någon av de enastående egenskaper som förväntas av Delfleet UHS-systemen.

#### FÖRBEREDNING OCH APPLICERING

	<b>Utan klarlack</b> Efter volym	<b>Klarlack</b> Efter volym
	UHS DG 3 F3276 1 F330* 0,5-0,75	F3460 3,5 F3278/F3279 1
<b>Tillsätt sedan upp till 50 ml F3915 per liter aktiverad lack</b>		



## RENGÖRING AV UTRUSTNING

Rengör all utrustning noggrant efter användning med tvättförtunning.

---

## HÄLSA OCH SÄKERHET

**Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering av fordon** och får inte användas till andra ändamål än de som föreskrivs. Informationen i detta datablad baseras på de vetenskapliga och tekniska kunskaper som är kända i dag. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder och steg för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. För information om hälsa och säkerhet, se produktens säkerhetsdatablad som också finns på:

[http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

**PPG Scandinavia**  
**Tigervej 37**  
**4600 Køge**  
**Denmark**



**TLF: +45 43 43 65 66**  
**FAX: +45 43 43 81 88**

