

Produktinformation



DELFLREET F3119



PRODUKT

Delfleet UHS matteringsmedel F3119

PRODUKTBESKRIVNING

Delfleet UHS matteringsmedel F3119 har tagits fram för att reducera glansgraden hos Delfleet UHS och ge ett speciellt matt resultat.

FÖRBEREDNING AV UNDERLAG

 	<p>Förbered underlaget så här: Underlag</p> <p>Originallack och befintlig lack i gott skick måste avfettas, rengöras och torrslipas med P320-P360 (P600 våt) före applicering av topplack.</p> <p>Stål, aluminium, GRP och förzinkat stål måste grundlackeras med lämplig Delfleet-primer för att säkerställa god vidhäftning mellan skikt samt skydd av underlaget.</p> <p>F3112 ska inte användas över: Termoplastisk akryllack Syntetlack</p> <p>Vid användning över vattenspädbar primer, se till att primern är fullständigt torr före applicering av topplack.</p>	<p>RENGÖRING</p> <p>Underlaget som ska lackeras måste vara torrt, rent och fritt från rost, fett och silikonläppmedel.</p> <p>Underlaget måste förbehandlas grundligt med en kombination av D845 avfettningsmedel och D837 Spirit Wipe (eller D8401 rengöringsmedel med låg VOC-halt).</p>
--	--	---



APPLICERINGSGUIDE

Glansen hos Delfleet UHS kan reduceras genom tillsättning av UHS matteringsmedel F3119 med följande blandnings förhållande:

Yta	UHS Ready Mix Färg F3112	UHS matteringsmedel F3119
Halvblank	3	2
Äggskal	3	3
Matt	3	3,5

EFTER tillsättning av F3119, aktivera och förtunna: 3 : 1 : 0,5

Glansreduktionen varierar mellan färger, underlag, applicerings-/torkningsförhållanden och skiktjocklekar.

Vi rekommenderar att du utför en testsprutning före användning och att du anpassar halten av matteringsmedel om nödvändigt.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Rengör all utrustning noggrant med lösningsmedel eller förtunningsmedel efter användning.

EU-gränsvärdet för VOC-halt i denna produkt (produktkategori: IIB.e) i bruksfärdig form är max 840g/l.

VOC-halten i denna produkt i bruksfärdig form är max 840 g/l. Beroende på valt användningssätt kan den faktiska bruksfärdiga VOC-halten i denna produkt vara lägre än den som anges i EU-direktivet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För ytterligare information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

