

Produkt Information



DELFLLEET F384

PRODUKT

Delfleet Epoxi Aktivator F384
Delfleet Epoxi Primers

PRODUKTBEKRIVNING

Delfleet Epoxi aktivator är ett additiv som endast används för att påskynda torkning av Delfleet epoxi produkter när temperaturen är under 15°C. Additivet används enbart för Delfleet epoxi produkter

FÖRBEREDNING AV UNDERLAG

Se relevant produktdatablad för detaljer.

APLICERINGSGUIDE

Tillsätt aktivator i den sprutklara lacken i förhållandet 3% enligt vikt (30 g/l).
Bruktid är 4 timmar.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För ytterligare information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.ppg.com/PPG MSDS>

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tel: + 45 43 43 65 66
Fax: + 45 43 43 81 88

