



December 2010

---

# Produktinformation



## **DELTRON** **Antisilikontillsats**

*Antisilikontillsats – D899*

### **PRODUKTBESKRIVNING**

Antisilikontillsatsen D899 är en produkttillsats som är speciellt avsedd för att eliminera kraterbildning på grund av föroreningar från silikon eller fett.

---

### **Appliceringsguide**



Tillsätt 15 ml D899 till 1 l användningsklar 2K Deltron topplack.

---

### **EGENSKAPER OCH BEGRÄNSNINGAR**



Använd **inte** D899 i primers, Deltron BC och Envirobase.  
För stora mängder D899 förorsakar sjunkning i topplacken.

---

### **RENGÖRING AV UTRUSTNING**

Rengör all utrustning noggrant efter användning med tvättförtunning.

---

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering av fordon och får inte användas till andra ändamål än de som föreskrivs. Informationen i detta datablad baseras på de vetenskapliga och tekniska kunskaper som är kända i dag. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder och steg för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. För information om hälsa och säkerhet, se produktens säkerhetsdatablad som också finns på adressen: [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

**PPG Scandinavia**  
**Tigervej 37**  
**4600 Køge**  
**Denmark**



**TLF: +45 43 43 65 66**  
**FAX: +45 43 43 81 88**

