



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



December 2010

Produktinformation



Deltron förrengöringsmedel

D837 - DX330 Spirit Wipe
D845 - DX310 högeffektiv rengöring
D8401 - D8401 - Vattenburen låg-VOC-rengöring

PRODUKTBESKRIVNING

D837- DX330 Spirit Wipe är en mild lösningsmedelsblandning för rengöring av lätt smutsade, små ytor av ren metall som ett steg i förberedningsprocessen.

D845 - DX310 Högeffektiv rengöring är en stark lösningsmedelsblandning särskilt utvecklad för att ta bort smuts, fett och andra föroreningar från ren metall under förberedningen.

D8401 - Vattenburen låg-VOC-rengöring är en vattenburen produkt för förrengöring och lämpar sig för rengöring under processen.

APPLICERING

Applicera rikliga mängder Deltron rengöring på en ren trasa.

Torka av ytorna som ska rengöras före och efter slipning.

Torka ytorna endast i en riktning för att förhindra att föroreningar sprids ut.

Efter användning ska överflödigt rengöringsmedel torkas bort med en ren och torr trasa. Låt inte produkten torka på den rengjorda ytan.

VOC-INFORMATION

D8401 - Vattenburen låg-VOC-rengöring

Dessa produkter är avsedda endast för yrkesmässig användning.

RLD63V
Sida 1

EU:s gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB.a) i användningsklar form är högst 200 g/liter VOC. VOC-halten i denna produkt i användningsklar form är högst 200 g/liter.

D837 - DX330 Spirit Wipe

D845 - DX310 Högeffektiv rengöring

EU:s gränsvärde för dessa produkter (produktkategori: IIB.a) i användningsklar form är högst 850 g/liter VOC. VOC-halten i dessa produkter i användningsklar form är högst 850 g/liter.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering av fordon och får inte användas till andra ändamål än de som föreskrivs. Informationen i detta datablad baseras på de vetenskapliga och tekniska kunskaper som är kända i dag. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder och steg för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. För information om hälsa och säkerhet, se produktens säkerhetsdatablad som också finns på adressen: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



TLF: +45 43 43 65 66
FAX: +45 43 43 81 88

Dessa produkter är avsedda endast för yrkesmässig användning.

RLD63V
Sida 2

