



December 2010

Produktinformation



ENVIROBASE-tillsats

Envirobase-tillsats – BOC5-138

PRODUKT

Den här tillsatsen används för att förbättra de utjämnande egenskaperna hos Envirobase baslackar med höga aluminiumhalter, vilket ger en jämnare lackfilm. Tillsatsen är särskilt effektiv vid högre luftfuktighet.

ANVÄNDNING

Tillsatsen bör läggas till Envirobase mixkulörrecept före förtunning.

Rekommenderad tillsats är 2 viktsprocent.

Överskrid inte den här mängden eftersom det kan inverka negativt på färgeffekten.

FÖRVARING OCH HANTERING




Envirobase-tillsats ska förvaras svalt och torrt, borta från värmekällor. Under förvaring och transport måste temperaturerna ligga mellan minst 5 °C och högst 35 °C. Undvik att utsätta produkten för frost.



Envirobase ska mixas i rena, torra behållare med ren och torr utrustning. Använd inte blandningskärl eller sprututrustning som innehåller rester av lösningsmedel. Blandningskärlen ska helst vara av plast. Om metallkärl används ska de ha en invändig rostskyddsbeläggning.

AVFALLSHANTERING/HÄLSA OCH SÄKERHET



Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering av fordon och får inte användas till andra ändamål än de som föreskrivs. Informationen i detta datablad baseras på de vetenskapliga och tekniska kunskaper som är kända i dag. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. För information om hälsa och säkerhet, se produktens säkerhetsdatablad som också finns på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

Förvara vattenburet och lösningsmedelburet avfall separat. Allt avfall måste hanteras av en kompetent instans med tillämplig certifiering. Avfallet får **inte** hällas ner i avlopp eller vattendrag.

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



TLF: + 45 43 43 65 66
FAX: + 45 43 43 81 88

