



December 2010

Produktinformation



ENVIROBASE FLOCKNINGSMEDEL

Envirobase flockningsmedel

T499

PRODUKTBESKRIVNING

T499 flockningsmedel har tagits fram i pulverform för att lätt och effektivt behandla avfallsvatten som efter tvätt av sprut- och blandutrustning innehåller rester av vattenburen PPG Envirobase HP-färg. Denna produkt är endast effektiv för behandling av vattenburet avfall och ska inte användas med lösningsmedelsbaserat avfall.

RENGÖRING AV SPRUTPISTOL

Vatten rekommenderas för rengöring av sprutpistolen.

1. Ta av luftmunstycket och rengör det om nödvändigt
2. Håll eventuella färgrester från burken till en avfallsbehållare
3. Fyll den tomma burken med vatten och skaka ordentligt
4. Håll det resterande avfallet i pistolrengöringsmaskinen
5. Avlägsna all resterande färg
6. Ta bort burken och skölj den
7. Rengör de interna kanalerna med rent vatten
8. När pistolen är helt ren, sätt ihop den igen och spola den med en liten mängd T494 Envirobase förtunning.
9. Se till att sprutpistolen är helt torr innan den läggs undan för förvaring eller används igen.

Observera: Läs bruksanvisningen som hör till rengöringsmaskinen innan du använder den för första gången.

AVFALLSHANTERING

I genomsnitt kan 20-50 sprutpistoler rengöras innan behållaren är full med avfall (25-30 l). Nya behållare med T499-pulver ska skakas före användning. Behållaren öppnas enligt anvisningarna på locket.

1. När avfallsbehållaren är full, ta bort eventuella avskiljningsfilter och rör om ordentligt
2. Tillsätt 100 g T499 (1 skopa) till blandningen och fortsätt att röra i ytterligare 5 minuter.
3. Sluta röra och låt avfallet lägga sig.
4. Kontrollera att vätskan är helt klar.
5. Om inte, upprepa steg 2 till 4 innan du går vidare.
6. Placera filtret i avfallsbehållaren och öppna ventilen i botten av maskinens behållare.
7. När avfallsbehållaren är tom, torka av sidorna, botten och omrörningsverktyget innan du byter avskiljningsfiltret (se till att det inte finns pulverrester på avskiljningsfiltret).

BORTSKAFFANDE AV AVFALL

Slammet som samlas i filtret klassificeras som "kontrollerat avfall" och ska lämnas bort enligt lokala bestämmelser.

Filtratet (vätskan) som uppstår under denna avfallshanteringsprocess får inte släppas ut i avloppssystemet utan särskilt tillstånd från lokal eller nationell vattenmyndighet.

I väntan på tillstånd kan filtratet återanvändas ett antal gånger för rengöring av sprutpistoler (hädanefter "återvunnet vatten"). Återvinningsalternativet rekommenderas endast i kombination med en centralt godkänd manuell rengöringsmaskin för sprutpistoler, såsom Drester 1000 eller 2000. Det behandlade vattnet kan återanvändas högst 10 gånger innan det bör bytas ut mot rent vatten. Återvunnet vatten klassificeras som "kontrollerat avfall" och ska bortskaffas enligt lokala bestämmelser.

När tillstånd har erhållits för bortskaffande via det allmänna avloppssystemet är metoden med återvunnet vatten inte längre nödvändig och alla sprutpistoler bör därför rengöras med rent vatten.

FÖRVARING & HANTERING

T499-pulvret bör under inga omständigheter inandas. Användning av andningsskydd rekommenderas när pulvret tillsätts till avfallsblandningen. Bär handskar under rengöring av avfallsbehållaren.

T499 bör förvaras svalt och torrt, väl avskilt från lacker och lösningsmedel.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För ytterligare information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tlf: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88