



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



December 2010

Produkt Information



D8407 WB SLIPPASTA

PRODUKT

WB Slippasta

D8407

PRODUKT BESKRIVNING

P562-100 är en vattenbaserad slippasta som möjliggör snabb och effektiv förberedning av underlag för omlackering, i synnerhet reparationer med utduschning.

Den är silikon- och vaxfri och rester tvättas enkelt bort med vatten.

PROCESS

1. Se till att reparationsytan är grundligt förrengjord.
2. Applicera P562-100/-106 direkt på en Scotchbrite™ slipsvamp (ultrafin grå eller motsvarande).
3. Använd svampen och pastan tillsammans med vatten för att mattslipa ytan som ska lackeras.
4. Skölj av eventuella rester med rent vatten och torka ordentligt med en ren trasa.
5. Området bör nu ha ett jämnt, matt utseende.
6. **OBSERVERA:** Om rester inte avlägsnas ordentligt kan detta leda till försämrad vidhäftning hos påföljande lackskikt.
7. Torka panelen grundligt med lämplig förrengöring före applicering av lack.
8. Tak off the area to be painted.
9. Applicera topplack
Se databladet för aerosol-utduschningsprocessen –TDS (RLD199V).

VOC INFORMATION

Denna produkt omfattas inte av EU-direktivet 2004/42 och saknar därför klassificering enligt VOC-produktkategori.

Denna produkt kan användas av professionella motorfordonsreparatörer.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.nexaautocolor.com>

För mer information, kontakta:

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tel.: + 45 43 43 65 66

Fax: + 45 43 43 81 88