

TECHNICAL DATASHEET

(update decembre 2016)

7-330



CELLULOSE EXTRA GLOSS TOPCOAT

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION
7-330	1.773.3000	Cellulose Extra High Gloss Topcoat
7-810	1.778.1000	Fast Dry Primer
7-820	1.778.2000	Fast Dry Primer Extra
1-215	1.921.3215	Nitro Thinner

DESCRIPTION DE PRODUIT

7-330 Cellulose Extra High Gloss Topcoat sèche très vite et est facile à appliquer. Ce produit convient aux supports qui sont prévus d'un primer.

CHOIX ET PREPARATION DE SUPPORTS

	Avant le pistelage, soigneusement dégraisser avec le bon nettoyant.	
	7-820	Poncer Voir TDS concerné pour primers.

SELEMIX® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

1

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINES A L'USAGE PROFESSIONNEL.

INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique	4.7 – 5.7 m ² /l prêt à l'emploi donne une épaisseur de film de 40μ.
---------------------	---

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas destinés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com.

POUR PLUS D'INFOS

PPG Industries
infobenelux@ppg.com