



TECHNICAL DATASHEET

(update août 2010)

7-620

1K TOPCOAT MICACEOUS IRON OXIDE

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION
7-620	1.776.2000	1K Topcoat Micaceous Iron Oxide
7-810	1.778.1000	Fast Dry Primer
7-820	1.778.2000	Fast Dry Primer Extra
7-080	1.770.8000	Brushable Primer
1-215	1.921.3215	Nitro Thinner
1-205	1.621.1205	Aromatic Free Thinner

DESCRIPTION DE PRODUIT

7-620 1K Topcoat Micaceous Iron Oxide est basé sur une résine synthétique et des pigments lamellaires. Le topcoat s'accroche sur l'acier nu, même sans primer. 7-620 est conçu pour les objets pour lesquels un aspect ancien de finition est recherché.

CHOIX ET PREPARATION DE SUPPORTS

	Avant le pistelage, soigneusement dégraisser avec le bon nettoyant.	
	Acier nu 7-810, 7-820, 7-080	Poncer P80-120 – 240 (sec) Voir TDS pour primers.

SELEMIX® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique	4.0-4.5 m ² /l prêt à l'emploi donne une épaisseur de film sec de 50μ.
---------------------	---

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas destinés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com.

POUR PLUS D'INFOS

PPG Industries
infobenelux@ppg.com