

## TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

Datum vydání:  
02/2020

# SELEMIX® ADITIVUM PRO NANÁŠENÍ ŠTĚTCEM 6-580

### POPIS PRODUKTU

*Selemix* 6-580 je přísada pro nanášení štětcem, kterou lze použít s 1K syntetickými základy *Selemix* 7-810, 7-820, 2.708.080X a 1K vrchními laky *Selemix* 7-61X a 7-630. Aditivum zlepšuje rozliv a eliminuje stopy po štětcí.

### PRODUKT

6-580      *Selemix* aditivum pro nanášení štětcem

### TYPY POVRCHŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

Viz technicko-aplikační listy příslušných základů nebo vrchních laků.

### MÍCHACÍ POMĚRY



| Příprava       | Konvenční aplikace |       |               |
|----------------|--------------------|-------|---------------|
| Hmotnostně:    | 7-610 / 7-611      | 7-630 | 7-810 / 7-820 |
| Barva          | 1000               | 1000  | 1000          |
| Aditivum 6-580 | 15-20              | 15-20 | 15-20         |

## APLIKACE

Doporučujeme používat kvalitní a čisté štětce.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Údaje pro aditivum:

|                |           |
|----------------|-----------|
| VOC:           | 594 g/l   |
| Obsah sušiny:  | 35.6 %    |
| Obsah ředidla: | 64.4 %    |
| Hustota (RFU): | 0.92 Kg/l |

## KÓDY A POPIS PRODUKTŮ

| Selemix kód   | Krátký kód | Popis produktů                | Balení |
|---------------|------------|-------------------------------|--------|
| 1.965.8000/E1 | 6-580      | Aditivum pro nanášení štětcem | 1 Ltr  |

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pro více informací ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidlech pro transport a skladování se prosím seznámte s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketách.

## TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky). Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymíní právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

### PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:

PPG Industries Poland Sp. z o.o.  
(Pobočka ve Varšavě)  
Ul. Bodycha 47  
05-816 Warszawa-Michałowice  
Polsko  
Tel.: +48 22 753 03 10  
Fax: +48 22 753 03 13